

IQFOAM

IQFoam - Otwarto komorowa pianka PUR System Izolacji natryskowej

Pianka poliuretanowa o rewelacyjnych parametrach, niezwykle wydajna, bezzapachowa, otwarto komorowa.

Materiał, który doskonale nadaje się do izolacji poddaszy i jako izolacja akustyczna.

Zapewnia bezspoinową, szczelną powłokę, zupełnie nie atrakcyjna dla szkodników.

Nie zawiera formaldehydów. Zaprojektowana do użytku w budynkach komercyjnych i mieszkalnych.

Jest kompatybilna z większością materiałów budowlanych.

Zalety pianki poliuretanowej

- wyjątkowe uszczelnienie, skuteczna izolacja
- brak ograniczeń instalacyjnych
- odporność na pleśń i grzyby
- szybkość wykonania
- szczelność (brak mostków termicznych),
- ograniczenie strat ciepła w zimie i ochrona przed przegrzewaniem się pomieszczeń w lecie
- nie zawiera formaldehydów

PIANKA POLIURETANOWA OTWARTO KOMÓRKOWA

Gęstość ok. 8,5 kg/m³ używana jest najczęściej do:

- termoizolacji oraz izolacji akustycznej poddaszy (docieplenia poddaszy)

- termoizolacji oraz izolacji ścian działowych w budynkach o konstrukcji szkieletowej (docieplenia budynków)

Parametry techniczne

Gęstość PN EN 14315	8,5 kg/m ³
Otwarta komórka PN EN 14315	> 93%
Wytrzymałość na ściskanie PN EN 14315	+ - 0,5%
Przewodność cieplna PN EN 14315	0,038W/mK
Opór dyfuzyjny PN EN 14315	2,2u
Bariera ogniowa PN EN 14315	TAK
Zgodność z normą CE 14315-1	TAK
Klasa palności PN EN 14315	E

Trwałość **Szczelność** **Oszczędność 50%** **Dźwiękochłonność**

Piana IQFoam, posiada wszelkie niezbędne certyfikaty i atesty : deklarację zgodności , znak CE.

IMPORTER

Purtech Poland SP. z o.o. | ul. M. Fornalskiej 29 | 43-602 Jaworzno |
mob: +48 535 777 001 | info@iqfoam.eu | www.doskonalaizolacja.pl